



# MARLUVAS

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

## Pró-Alimentícia

### 50C32 FRI BP CP

Cód. Comercial: 700486

Coturno ocupacional com biqueira plástico, confeccionado em couro, fechamento em Velcro, forração interna e solado bidensidade.



### Especificação Técnica

- Biqueira de plástico (polipropileno)
- Cabedal em couro vaqueta hidrofugado
- Forração interna em lã sintética
- Palmilha higiênica antibacteriana
- Solado PU Bidensidade

**Solado** Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm<sup>3</sup> proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm<sup>3</sup>, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.



**Cabedal** Couro tipo vaqueta hidrofugado com espessura de 15 a 17 linhas.

**Contraforte** Termoplástico 1,5mm

**Linha** Nylon nº 30 na cor cinza.

**Requerimento** NBR ISO 20347:2015.

**Numeração** PU Bidensidade 33 a 50

**Validade** 36 meses

**Cor** Branco

**CA** 13145

**Forro de Gáspea e Suador** Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

#### Segmentos



Alimentícia



Frigoríficos

**Biqueira** Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm. Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

#### Tecnologia



Palmilha higiênica com propriedades antibacterianas composta de EVA e micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.



Couro com tratamento especial que torna o calçado resistente à penetração de água conforme norma NBR ISO 20345:2015.

**Palmilha de higiene** Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

**Palmilha de montagem** Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

**Peso por pé de calçado** 0,559kg

**Altura do cano** 175mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

#### Embalagem

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm (Caixa coletiva para até 14 pares)



Palmilha isolante revestida de alumínio e fibras térmicas entrelaçadas que protegem os pés do calor e do frio.

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI ou acesse: [www.marluvas.com.br/garantias/](http://www.marluvas.com.br/garantias/)