

Linha Service

50F61 SRV

Cód. Comercial: 701291 – CA: 47110

Tênis ocupacional confeccionado em couro, colarinho acolchoado, fechamento em elástico, forração interna e solado bidesidade.



Segmentos



Áreas
Administrativas

Construção do Calçados

Solado: Elegance, com sistema de sucção antiderrapante para melhor aderência ao solo, constituído de duas camadas de poliuretano (PU) injetado diretamente no cabedal sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto, e a 2ª camada densidade 1,0 g/cm³ mais resistente a abrasão pelo fato de ser mais compacta. Possui ranhuras especiais de 5mm de altura, 6mm de largura entre os desenhos de planta resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SCR).

Cabedal: Couro tipo baby com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm

Biqueira: True-line de citoplástico (resina) ativada a 200C, aplicada a quente pelo processo de fusão a gáspea com espessura de 0,9mm.

Obs: este tipo de biqueira não tem proteção contra quedas sobre os artelhos ela é utilizada apenas para dar forma ao calçado.

Palmilha de montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2,0mm.

Palmilha higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Cor: Branco

Numeração Simples: 33 a 45

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,252Kg

Altura do cano 88mm

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)

- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.