

Linha Premier Plus

75BPR26 CLI CNP BP

Cód. Comercial: 700342 – CA 39251

Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna, sistema anti-torção e solado bidensidade.



Segmentos



Aventura



Áreas
Administrativas

Construção do calçado

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 2mm de altura e 6mm de largura.

Cabedal Couro parafinado café com espessura de 18 a 20 linhas.

Forro de Gáspea, lingueta e forro do cano Sistema inteligente de rápida dispersão de umidade e termorregulador de temperatura, com recobrimento em microcápsulas PCM Outlast Climatech.

Biqueira Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm.

Obs: esse tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30.

Palmilha higiênica Soft Bed PU em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos e proporciona absorção e dissolução do suor.

Palmilha de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm

Numeração PU Bidensidade 33 a 47

Cor Café

Especificação Técnica

Requerimento NBR ISO 20347:2015

Validade em uso 60 meses

Nota: A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Peso por pé de calçado 0,525kg

Altura do cano 128mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Embalagem

Tamanhos: C 34mm x L 28mm x A 13mm (Caixa individual)

Tamanhos: C 345mm x L 593mm x A 536mm (Caixa coletiva para até 14 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI