

Linha New Prime

50B22 BP PRSA

Cód. Comercial: 701316 – CA:9148

Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro liso hidrofugado antichamas, fechamento em cadarço, ilhós não metálicos na cor rosa, forração interna e solado bidensidade.



Segmentos



Área
de Produção



Construção
Civil



Elétrica



Serviços
Gerais

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

Cabedal: Couro tipo liso hidrofugado antichamas com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e sudor: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm

Biqueira: Plástico injetado em poliuretano, espessura de 1,5mm.

Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

Palmilha de montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobil, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

Obs: Os calçados isolantes da classe I possuem a finalidade de isolamento em instalações elétrica de baixa tensão 500V, em condições secas. A tensão de ensaio que é 14.000 V ou 14 KV, é a tensão sob qual o calçado é submetido a verificação de suas propriedades (verifica-se a corrente de fuga).

Palmilha higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e desorção do suor.

Cor: Preto

Numeração Simples: 33 a 47

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,400Kg

Altura do cano 116mm

(Os: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)

- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.

marluvas.com.br
0300 788 3323

