

Linha New Prime

70B19 A MIN CP

Cód. Comercial: 700250 – CA:43275

Botina de segurança com biqueira de aço , confeccionada em microfibras , fechamento em elástico nas laterais , forração interna , protetor de metatarso interno e solado bidensidade.



Segmentos



Agrícola



Agroindústria



Madeireiras

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal , sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0g g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e cobertura de biqueira (CP) com resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

Cabedal: Confeccionado em microfibras Mmicro com espessura de 17 a 19 linhas.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e suador: tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm

Biqueira: Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200 J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

Palmilha de montagem : Costurada ao cabedal pelo sistema strobel , em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

Palmilha higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Cor: Preto

Numeração Simples: 33 a 47

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,413Kg

Altura do cano 116mm
(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:
- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.