

# Linha Pró-Alimentícia

## 70C32 FRI A CP

Cód. Comercial: 700488 – CA:32163

Coturno de segurança com biqueira de aço , com capa protetora de PU , confeccionado em microfibras, fechamento em Velcro, forração interna e solado bidensidade.



### Segmentos



Alimentícia



Frigoríficos

### Construção do Calçados

**Solado:** Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal , sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm<sup>3</sup> proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm<sup>3</sup>, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço ( Nível SRC).

**Cabedal:** Confeccionado Mmicro com espessura de 17 a 19 linhas.

**Contraforte:** Termoplástico 1,5mm

**Forro de gáspea e suador:** Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

**Biqueira:** Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

**Palmilha de montagem :** Costurada ao cabedal pelo sistema strobel , em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

**Palmilha higiênica:** em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

**Cor:** Branco

**Numeração Simples:** 33 a 47

### Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,523Kg

Altura do cano 178mm  
(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.