

# Linha Resgate

## 60C39 CPAP WP ZP

Cód. Comercial: 700227 – CA:34318

Coturno de segurança com biqueira de composite , á prova d' água , confeccionado em couro antichamas com cabedal resistente ao corte (CR) , fechamento em cadarço e zíper na lateral , forração interna e solado bicomponente.



### Segmentos



Militares



Mineração



Siderurgia

### Construção do Calçado

**Solado:** Constituído duas uma camada de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal., sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm<sup>3</sup> proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0g/cm<sup>3</sup>, resistente a abrasão, com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao calor por contato de 300 C por até um minuto ( HRO).

**Cabedal:** Couro tipo vaqueta hidrofugado liso antichamas curtido ao cromo com espessura de 15 a 17 linhas.

**Contraforte:** Termoplástico 1,5mm

**Foro de gáspea e suor:** Meião 100% á prova d' água em tecido não tecido com membrana de PU impermeável , com costuras seladas por fita adesiva de poliuretano para vedação .

**Biqueira:** Plástico polímero ultra-resistente , suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N) e mais leve em cerca de até 51% da biqueiras de aço. Possui propriedades antimagnéticas e anticorrosivas , além de ser não detectável por detectores de metal.

**Palmilha de montagem:** Resistente a perfuração não metálica de até 1100N , feita em múltiplas camadas de fibras 100% poliéster .Protege toda superfície plantar do pé.

**Palmilha higiênica:** em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

**Cor:** Preto

**Numeração Simples:** 35 a 47

### Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 36 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,705Kg

Altura do cano 222mm

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)

- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.