

Linha Resgate

50C32 MOT BP

Cód. Comercial: 701525 – CA: 42298

Calçado de segurança tipo coturno com fechamento em zíper na lateral e cadarço na região frontal, confeccionado em 100% couro liso antichamas hidrofugado, língua fole, cano acolchoado na parte traseira, sem componentes metálicos, solado bicomponente.



Segmentos



Elétrica



Militares



Mineração



Siderurgia

Construção do Calçados

Solado: Constituído duas uma camada de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0g/cm³, resistente a abrasão, com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC), resistência ao calor por contato de 300 C por até um minuto (HRO).

Cabedal: Couro tipo vaqueta hidrofugado com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e suor: Meião 100% á prova d' água em tecido não tecido com membrana de PU impermeável, com costuras seladas por fita adesiva de poliuretano para vedação.

Biqueira: Plástico polipropileno ultra-resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg ás biqueiras de aço . Possui também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas , além de ser ´ não detectável por detectores de metal .

Palmilha de montagem: Resistente a perfuração não metálica de até 1100N , feita em múltiplas camadas de fibras 100% poliéster . Protege toda a superfície plantar do pé.

Palmilha higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Cor: Preto

Numeração Simples: 35 a 47

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,705Kg

Altura do cano 222mm

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)

- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.