

Linha Vulcaflex

10VB41 A

Cód. Comercial: 700306 – CA 43338
Botina de segurança com biqueira de aço, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.



Segmentos



Área
de Produção



Prestadoras
de Serviços



Serviços
Gerais

Construção do calçado

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.

Cabedal Couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas

Forro de Gáspea e Suador Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30

Palmilha higiênica Anatômica conformada em EVA antifugo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Numeração PU Bidensidade 33 a 45

Cor Preto

Especificação Técnica

Requerimento NBR ISO 20347:2015

Validade em uso 36 meses

Nota: A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Peso por pé de calçado 0, 418kg

Altura do cano 130mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Embalagem

Tamanhos: C 340mm x L 28mm x A 13mm (Caixa individual)
Tamanhos: C 565mm x L 300mm A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)
Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva até 10 pares)

[Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI!](#)