

Linha Vulcaflex

10VB41 BP

Cód. Comercial: 700305 – CA 43335

Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.



Construção do calçado

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.

Forro de Gáspea e Suador Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Cabedal Couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas.

Biqueira Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm.

Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança de segurança do que a biqueira de aço.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30

Palmilha higiênica Anatômica conformada em EVA antifugo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem Costurado o cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

Numeração PU Bidensidade 33 a 50

Cor Preto

Especificação Técnica

Requerimento NBR ISO 20347:2015

Validade em uso 36 meses

Nota: A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Peso por pé de calçado 0,370kg

Embalagem

Tamanhos: C 340mm x L 28mm x A 13mm (Caixa individual)
Tamanhos: C 565mm x L 300mm A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)
Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva até 10 pares)

[Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI!](#)

amentos



Área
de Produção



Prestadoras
de Serviços



Serviços
Gerais